

Rodzina kas MP54, MP55, MP56



Kasy rodziny MP54, MP55, MP56 to niezastąpione rozwiązanie dla średnich i małych placówek handlowych i usługowych. Ergonomiczne kształty, niewielkie wymiary i obrotowy wyświetlacz dla klienta pozwalają na stosowanie tych kas w placówkach o niewielkiej powierzchni. Dzięki zewnętrznemu zasilaniu (dot. MP54, MP56 i MP56N w opcji z instalacji samochodowej), mocnemu akumulatorowi (**Li-Ion**) oraz torbie z powudzeniem mogą być używane w handlu obwoźnym. Wybierając wielkość bazy towarowej (nie dotyczy MP54) łatwo można je dostosować do specyficznych potrzeb klienta. Czytelny podświetlany alfanumeryczny wyświetlacz operatora (dot. MP54, MP55, MP56) czyni pracę na kasach łatwiejszą i pewniejszą. W kasie zainstalowano szybki mechanizm drukujący renomowanej marki CITIZEN®. Zastosowany papier o szerokości 28 mm znacząco obniża koszty eksploatacji urządzenia. Kasy mają możliwość przyjmowania zapłaty w **EURO** lub innej dowolnej walucie. Mimo niewielkich wymiarów kasy rodziny MP54, MP55 i MP56 to prawdziwe kasy systemowe. Można je łączyć z wszystkimi niezbędnymi urządzeniami: komputerem, czytnikiem kodów kreskowych, szufladą i wagą elektroniczną.

Dane techniczne:

	MP54	MP55	MP55N	MP56	MP56N
Zasilanie	Zasilacz sieciowy 230V, 50 Hz / 12V/2.5A/30W, Akumulator Li-Ion 7,4V o pojemności 2.0 Ah	Sieciowe 230V, 50 Hz / 0.06A, Akumulator NiMH 6V o pojemności 1.5 Ah	Sieciowe 230V, 50 Hz / 0.06A, Akumulator NiMH 6V o pojemności 1.5 Ah	Zasilacz sieciowy 230V, 50 Hz / 12V/2.5A/30W, Akumulator Li-Ion 7,4V o pojemności 2.0 Ah	Zasilacz sieciowy 230V, 50 Hz / 12V/2.5A/30W, Akumulator Li-Ion 7,4V o pojemności 2.0 Ah
Mechanizm drukujący	Termiczny, CITIZEN® MLT-288				
Szybkość wydruku	ok. 55 mm / sekundę				
Papier	Termiczny, szerokość 28 mm i długość 20 m				
Warunki pracy	Temperatura: od -10°C do 40°C. Wilgotność: od 0 do 80%	Temperatura: od -5°C do 40°C. Wilgotność: od 0 do 80%		Temperatura: od -10°C do 40°C. Wilgotność: od 0 do 80%	
Masa	1.4 kg (bez zasilacza)	1.9 kg		1.4 kg (bez zasilacza)	
Wymiary	230 x 310 x 120 mm (szerokość x głębokość x wysokość)				
Klawiatura	33 klawisze, klawisze szybkiej sprzedaży: 5				
Wyświetlacz operatora	Alfanumeryczny 2 linie po 16 znaków, LCD podświetlany	Alfanumeryczny 2 linie po 16 znaków, LCD podświetlany	Numeryczny LCD jedna linia, 10 znaków	Alfanumeryczny 2 linie po 16 znaków, LCD podświetlany	Numeryczny LCD jedna linia, 10 znaków
Wyświetlacz klienta	Alfanumeryczny 2 linie po 16 znaków, LCD		Numeryczny LCD jedna linia, 10 znaków		
Ilość PLU (towarów)	2400	2000, 7000, 12500 (w zależności od wersji)			
Liczba znaków dla nawy PLU	do 18				
Liczba kasjerów	30				
Stawki VAT	7 - wszystkie programowalne				
Formy płatności	Gotówka, czek, kredyt - możliwość zmiany nazwy płatności				
Opakowania zwrotne	Rozlicza skup i sprzedaż				
Rabat / Marża	Udzielanie rabatów i marż procentowych od jednej pozycji oraz od sumy paragonu. Udzielanie rabatu kwotowego od jednej pozycji oraz od sumy paragonu				
Sprawdzanie cen i nazw PLU	Tak, możliwość przeglądania i sprzedaży	Tak, możliwość przeglądania i sprzedaży	Nie	Tak, możliwość przeglądania i sprzedaży	Nie
Możliwość rozliczania w EURO	Tak, możliwość zdefiniowania innej waluty				
Raporty	Czytające i zerujące				
Pojemność pamięci fiskalnej	2000 zapisów				
Złącza	4 - współpraca z komputerem (RS232), wagą elektroniczną (RS232), czytnikiem kodów kreskowych (RS232), szufladą kasową (RJ11)				
Funkcje specjalne	Funkcja automatycznego kończenia paragonu płatnością gotówkową (SICS). Funkcja przypominania użytkownikowi o terminie obowiązkowego przeglądu.		Funkcja przypominania użytkownikowi o terminie obowiązkowego przeglądu. Funkcja kalkulatora do zliczania gotówki w kasie.		
Opcje	Ochronna silikonowa nakładka na klawiaturę, zasilacz samochodowy, torba przenośna	Ochronna silikonowa nakładka na klawiaturę		Ochronna silikonowa nakładka na klawiaturę, zasilacz samochodowy, torba przenośna	

