

Informacje techniczne

Współpraca z komputerem:	USB lub RS232 - złącze RJ45
Protokół komunikacyjny:	zgodny z protokołem POSNET®
Zasilanie podstawowe:	zewnątrzny zasilacz sieciowy napięcie wejściowe: 100 ÷ 240 V AC / 1,6 A napięcie wyjściowe: 12 V DC / 5,42 A
Zasilanie awaryjne:	bateria akumulatorów typu Ni-MH 7,2 V; 2,5 Ah
Współpraca z szufladą:	zasilanie: DC 12 ÷ 24 V programowana szerokość impulsu: od 100 ÷ 250 ms - złącze RJ12
Współpraca z dodatkowym wyświetlaczem:	poprzez komputer
Wyświetlacz:	klienta - alfanumeryczny typu LCD 2 x 16 znaków, podświetlenie białe lub niebieskie operatora - alfanumeryczny typu LCD 2 x 16 znaków, podświetlenie białe lub zielone
Mechanizm drukujący:	mechanizm termiczny typu LTPC 245, firmy Seiko szybkość druku: max. 65 mm/sek
Papier termiczny:	szerokość: 57 mm, długość: 30 m, 42 znaki w linii
Temperatura pracy:	0° C ÷ 50° C
Wymiary:	304 mm x 194 mm x 254 mm
Waga:	2,7 kg

Podstawowe funkcje

Współpraca z popularnymi programami sprzedaży
Kontrola stawek VAT dla 100 000 towarów
7 stawek podatku VAT
Przypomnienie o przeglądach serwisowych
Blokada pracy drukarki za pomocą kodów autoryzacyjnych
Funkcje testowe w trybie serwisowym
Wspomaganie diagnostyki błędów przy tworzeniu aplikacji
Rozliczanie płatności w walutach
Wydruk kodów kreskowych jako numer systemowy paragonu
Dodatkowe wydruki niefiskalne (doladowanie GSM, przedpłata, rozszerzone potwierdzenie zapłaty kartą)

Nasza strona internetowa: www.emar.pl

EMAR

Producent:
Emar Spółka Jawna
Kopytów 26, 05-870 Błonie
tel./fax.: 022 725 45 94, 022 725 45 46
e-mail: biuro@emar.pl, www.emar.pl

Dystrybutor:

EMAR

drukarka fiskalna
emar printo 57 Te

Elektroniczna kopia



Emar Printo 57Te

drukarka przyjazna dla użytkownika



Karta MMC
(elektroniczna kopia wydruków)



Możliwość doboru koloru obudowy do aranżacji stoiska kasowego (jasny, czarny, grafit).



Sztynna konstrukcja obudowy.



Swobodny dostęp do mechanizmu drukującego oraz miejsce na zapasowe rolki papieru.



Prosty i wygodny sposób zakładania papieru na zasadzie „wrzuć i pracuj”.





Czytelny i ergonomiczny pulpit operatora z wyświetlaczem oraz wyrazisty wyświetlacz dla klienta w kolorze jasnym lub niebieskim.



Możliwość założenia osłony chroniącej wnętrze przed zalaniem.



Możliwość dowolnego ułożenia kabli od spodu obudowy.



Łatwy sposób wyjęcia drukarki z opakowania.



Możliwość założenia przezroczystej tablicy do zamieszczania informacji handlowych, reklam itp.